



INRODA
FORÇA EM CAMPO



SP

ROÇADEIRAS DE ARRASTO

PULL-TYPE ROTARY CUTTERS - SEGADORAS DE ARRASTRE

SP 1 • SP 2

SP 1 | CÓDIGO FINAME: 1191187
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00

SP 2 | CÓDIGO FINAME: 1191209
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00

Aplicações

Limpeza de plantas daninhas em áreas de pastagens e reflorestamentos, trituração de palhadas e restos culturais em lavouras.

Características

Tracionadas pelo trator.
Acionamento das facas pelo diferencial através das rodas com garras.
Desligamento automático da transmissão em freadas bruscas para evitar o efeito inércia.
Dispositivo que desliga a catraca para deslocamento em transporte.
Altura de corte regulável.
Equipada com diferencial próprio.
Regulagem de correias.
Engate traseiro.

Uses

Removing weeds and grass, grinding straw and residues in crops.

Features

*Tractor pulled.
Differential-driven blades by wheels with claws.
Automatic shut-off in sudden brakes to avoid inertia effect.
Ratchet shut-off device for transport.
Adjustable cutting height.
Equipped with differential.
Belt adjustment.
Rear hitching.*

Aplicaciones

Quitar plantas dañinas en áreas de pasto y de reforestación, triturar forraje y rastrojos de cultivos en campos.

Características

Traccionadas por el tractor.
Accionamiento de las cuchillas por diferencial por medio de las ruedas con garras.
Desconexión automática de la transmisión en frenadas bruscas para evitar el efecto inercia.
Dispositivo que desconecta el torniquete para desplazamiento en transporte.
Altura de corte regulable.
Equipada con diferencial propio.
Regulación de correas.
Enganche trasero.

Especificações Técnicas Specifications Especificaciones Técnicas

MODELO MODEL MODELO	SP 1	SP 2
Número de facas <i>Number of blades</i> Número de cuchillas	2	2
Largura de corte <i>Cutting width</i> Anchura de corte	1800 mm	1800 mm
Altura de corte <i>Cutting height</i> Altura de corte	120 a 310 mm	120 a 310 mm
Tipo de acoplamento <i>Attachment type</i> Tipo de acoplamiento	Barra de tração <i>Traction bar</i> Barra de tracción	Barra de tração <i>Traction bar</i> Barra de tracción
Transmissão <i>Transmission</i> Transmisión	Inroda ou Tinkem	Inroda ou Tinkem
Correias <i>Belts</i> Correas	C 75	C 81 para Inroda ou C 75 para Tinkem
Potência do motor <i>Engine power</i> Potencia en el motor	60 cv	80 cv
Comprimento total <i>Total length</i> Longitud total	3000 mm	3000 mm
Peso <i>Weight</i> Peso	840 kg	980 kg

Opcionais

Diferencial Tinkem.
Rodado para transporte.
Suporte com quatro facas.
Suporte com oito facas.
Travessão para formar conjunto.
Duas rotações exclusivas para diferencial Tinkem.

Optional items

*Tinkem differential.
Tire and wheel set.
Support with four blades.
Support with eight blades.
Cross-member to form set.
Two exclusive transmissions for Tinkem differential.*

Opcionales

Diferencial Tinkem.
Conjunto de rodas de transporte.
Soporte con cuatro cuchillas.
Soporte con ocho cuchillas.
Travesaño para formar conjunto.
Dos rotaciones exclusiva para diferencial Tinkem.



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+55 (14) 3711-3000 **INRODA.COM.BR**



EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA USO AGRÍCOLA. NÃO PERMITIDA A APROXIMAÇÃO DE PESSOAS DURANTE O SERVIÇO. A INRODA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTES PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO.

REVENDA